



## LAMINAATPARKETI PAIGALDAMINE JA HOOLDUS!

### EELTÖÖD

Hoia laminaatpõrandalaudu enne paigaldamist vähemalt 48 tundi avamata pakendis tasapinnaliselt samas ruumis.

Ära paigalda põrandat märga või niiskesse ruumi (nt. vannitoad ja põrandatrapiga ruumid).

Põrand paigaldatakse "ujuvana", s.t. laudu ei naelutata, liimita ega kinnitata muul viisil aluspõranda külge, vaid need ühendatakse omavahel liimivabalt e. klikk-ühendusega.

Kliimaolude muutudes põrand pisut paisub ja tõmbub kokku, mistõttu peab seinte äärde, uksepakkude, torude ja

teiste kinnitatud objektide ümbrusse jätma vähemalt 10 mm suuruse paisumisruumi.

Ukseavades, nurgaga ruumides, koridorisopistustes ning üle 12 m pikkade või üle 8 m laiade põrandate korral peab

kasutama vaheliiste.

Aluspõrand peab olema kuiv, tasane (max. 3 mm / 2 m ning 1,2 mm / 0,25 m) ja puhas.

Põrandakütte korral on soovitatav konsulteerida edasimüüjaga.

Laminaatpõrandat võib paigaldada vinüül-, linoleum-, puit- ja keraamilise põranda peale. Tekstiilist vaipkatted

peab eemaldama.

Laminaatpõrand tuleb isoleerida aluspõrandast tuleva niiskuse eest. Selleks tuleb ehitistes, kus on altpoolt tuleva

niiskuse oht, eriti betoonist aluspõrandate puhul, katta aluspõrand 0,2 mm polüetüleenkillega, ülekattega servadest

200 mm. Aluspõrand ei tohi olla liiga niiske. Niiskustõkke peale laota vahekiht (2 mm alusvaht).

Kontrolli, et paigaldataval laminaadilaudadel ei oleks defekte ega muljumisjälgi. Võimalikest vigadest tuleb

põranda müüjat teavitada enne laudade paigaldamist.

Ideaalsetes paigaldustingimustes on ruumi temperatuur 18 °C ja õhuniiskuskus 50%. Õhuniiskuse kõikumine peab

kasutamise ajal olema vahemikus 35%-60%.

Kaasaegse ventilatsiooni- ja küttesüsteemiga eramutes, korterites ja kontoriruumides on kuival ajal (talvisel kütteperioodil) väga kuiv õhk, õhuniiskuskus võib langeda isegi alla 35%RH. Liigne kuivus mõjub kahjulikult ka inimese

tervisele. Seetõttu soovitame kuival ajal ruumides õhuniiskust kunstlikult tõsta, näiteks õhuniisutaja abil.

### PAIGALDAMINE

#### 1.

▪ Traditsiooniliselt alustatakse paigaldamist ruumi vasakust nurgast, laua punniga serv seina poole.

▪ Click ühendusega laminaatpõranda paigaldamist on soovi korral võimalik alustada ka seina keskelt või ruumi paremast nurgast .

▪ Samuti on võimalik paigaldada ka teistpidi – asetades soone vastu punni.

▪

#### 2.

- Laudu kokku monteerides aseta paigaldatava laua punn eelmise rea laua soonde umbes 12°-kraadise nurga all ning suru lauda ettevaatlikult allapoole, et ühendus lukustuks.
- Laudu võib mitmeid kordi lahti ja kokku monteerida.

### **3.**

- Paigalda paisumisruumi tagavad kiilud laua ja seinte vahele (paisumisruum min 10mm).

### **4.**

- Uue ühenduslukuga Click laminaatpõranda paigaldamist võib alustada sobivast kohast seina keskelt või ka ruumi nurkadest.
- Hea koht alustamiseks on mõne takistuse juurest, nagu nt. ukseava, toanurk, radiaator vms.

### **5.**

- Uue rea järgmise laua paigaldamist alusta lühema serva kokku monteerimisest.
- Kui lühem serv on paigas, aseta pikem serv paigaldatud lauareale võimalikult lähedale.
- Seejärel kergita mõlemad lauad korraga üles, suru uue laua pikem serv paika ja painuta lauad maha.
- Sel kombel paigalda terve põrand.

### **6.**

- Kui mõned read on paigaldatud seisa uue rea monteerimiseks juba paigaldatud põrandal.

### **7.**

- Viimane rida tuleb tavaliselt kitsamaks saagida. Selleks aseta viimase rea laud täpselt eelviimase rea peale ning lauatükki kasutades märgi viimase rea lauale seinakontuur (ära unusta 10 mm paisumisruumi!).

### **8.**

- Soovi korral on võimalik asendada vigastatud lauda või põrand üles võtta ja uuesti paigaldada.
- Laua eemaldamiseks kergita punniga lauda ülespoole ning eemalda see.

### **HOOLDUS**

- Paigalda põranda kaitseks kõikide välisuste juurde porimatid.
- Tavaliseks puhastuseks kasuta tolmuimejat ja vajadusel niisket moppi koos vähese neutraalse puhastusainega.  
Ära kunagi kasuta vee- või aurupuhastusmasinaid.
- Põrandat ei tohi kunagi lihvida, vahatada ega poleerida.
- Mööblialgadel kasuta viltpadjakesi.
- Tõrksate plekkide eemaldamiseks kasuta metüülalkoholi või muud sarnast ning puuvillast lappi.

Lisainfo:

Põrandakeskus OÜ

