

Vescom 2000 on universaalselt kasutatav seinakatte liim tekstiil- ja vinüülseinakatete liimimiseks seinale, mis kaaluvad rohkem kui 370 g/m² ning millel on paberi- või tekstiilpõhi. Vescom 2000 takistab seinakattematerjali "mullitamist" seinal. Tänu liimi suurele märgliimimisvõimele sobib see raskete seinakattematerjalide jaoks.

Aluspind

Sobib sisetingimustes kasutamiseks krohvitud pindadel, puidul ja puitu meenutavatel materjalidel, kipsplaadil, betoonil jne, kui need on puhtad, kuivad, kindlad ja siledad.

Spetsiifilised omadused

- Liimi tüüp: Pastataoline tärklise- ja vaigu dispersioonipõhine liim
- Brookfield'i viskoossus: 23 000 mPa.s (HAT; spindel TD; 5 p/min; 20°C)
- Kuivaine sisaldus: 27,5%
- pH: 27,5
- Värvus: Valge
- Töötlemisaeg: 15–45 minutit
- Kuivamisaeg: 1–4 tundi
- Liimi kulu: 150–400 g/m²
- VOC EL-i piirväärtus: Selle toote piirväärtus on < 1 g/l VOC vastavalt direktiivile 2004/42/EÜ.

Töötlemisaeg, kuivamisaeg ja liimi kulu sõltuvad aluspinnast, seinakatte tüübist ning materjalide ja keskkonna temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest.

Rakendus

Vescom 2000 on kasutusvalmis. Liimi saab aluspinnale kanda (lambavillast) rulli või pintsliga.

Puhastamine

Kuivanud liimi saab kergesti veega puhastada.

Pakendamine

10-liitrine ämber

Säilitamine ja säilivusaeg

Liimi tuleb hoida suletud pakendis toatemperatuuril.

Toote säilivusaeg on 9 kuud suletud tehase pakendis.

Tõlgitud inglise keelsest dokumendist, originaal leitav www.vescom.com kodulehelt või päringuna.