

Tehniline teave:



Vescom 3000, seinakatete liim

Vescom 3000 on seinakatete liim renoveerimisprojektide jaoks, kus uus seinakattematerjal paigaldatakse erinevat tüüpi seinakattele, sealhulgas PVC-le.

Aluspind

Püsivalt suletud (mittehingavad) pinnad.

Spetsiifilised omadused

- Liimi tüüp: Vaigu- ja tärklisepõhine dispersioonliim
- Brookfield'i viskoossus: 37 500 mPa.s (HAT; spindel 6; 20 p/min; 20°C)
- Kuivaine sisaldus: 62,0%
- pH: 7,5
- Värvus: Valge
- Töötlemisaeg: 15–45 minutit
- Kuivamisaeg: 1–4 tundi
- Liimi kulu: 150–400 g/m²
- VOC EL-i piirväärtus: Selle toote piirväärtus on < 1 g/l VOC vastavalt direktiivile 2004/42/EÜ.

Töötlemisaeg, kuivamisaeg ja liimi kulu sõltuvad aluspinnast, seinakatte tüübist ning materjalide ja keskkonna temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest.

Kasutamine

Vescom 3000 on kasutusvalmis (mitte lahjendada). Liimi saab kanda aluspinnale (lambavillast) rulli või pintsliga.

Puhastamine

Kuivanud liimi saab kergesti veega puhastada.

Pakendamine

10-liitrine ämber

Säilitamine ja säilivusaeg

Liimi tuleb hoida suletud pakendis toatemperatuuril.

Toote säilivusaeg on 9 kuud suletud tehase pakendis.

Tõlgitud inglise keelsest dokumendist, originaal leitav www.vescom.com kodulehelt või päringuna.