

Tehniline teave:

Vescom primer/sealer



Vescom krunt

Krunt on mõeldud niiskust imavatele aluspindadele, nagu kipsplaat, betoon jne. See kruntaine vähendab pinna imavust. Krunt tuleks kanda pinnale enne liimi paigaldamist. Enne krundi pealekandmist tuleb olemasolevad seinakatted aluspinnalt eemaldada.

Spetsiifilised omadused

- Liimi tüüp: Homopolümeeril põhinev dispersioonliim
- Brookfield'i viskoossus: 20 mPa.s (HAT; spindel 1; 100 p/min; 20°C)
- Kuivaine sisaldus: 17,0%
- pH: 4,0
- Värvus: Valge
- VOC EL-i piirväärtus: Selle toote piirväärtus on < 1 g/l VOC vastavalt direktiivile 2004/42/EC.

Kasutamine:

Aluspind peab olema puhas, kuiv, tasane ja lahtiste osakeste vaba.

Krunt on kasutusvalmis ja seda saab hõlpsasti peale kanda pintsliga või rulliga pärast aluspinna üldist ettevalmistamist.

- Katvus: lahjendatud: ~10 m²/L, lahjendamata: ~7 m²/L
- Kuivamisaeg: 4 kuni 5 tundi, sõltuvalt aluspinnast ja ruumi temperatuurist
- Temperatuur: Kasutada temperatuuril üle 5°C

Puhastamine

Mittekuivanud krunti saab kergesti veega puhastada.

Pakendamine

10 kg kanister

Säilitamine ja säilivusaeg

Hoidke krunti avamata pakendis eelistatavalt toatemperatuuril, ei tohi külmuda. Toote säilivusaeg on 6 kuud.

Tekst: 2020. aasta väljaanne

Tõlgitud inglise keelsest dokumendist, originaal www.vescom.com kodulehelt.