

Vescom vinüüli, olefiini ja tekstiilist seinakatete üldspetsifikatsioonid

Kasutamine

Aluspind:

- Aluspind peab olema sile, tugev, läbivalt kuiv, rasva-, mustuse- ja tolmuvaaba ning ühtlase värviga, sõltuvalt kasutatavast materjalist.
- Eemaldage ja/või eraldage pastapliiatsi, õli, pliiatsi, kriidi jäljed jne.
- Eemaldage täielikult olemasolevad seinakatted ja aluspapid.
- Tavaliselt imavad pinnad, nagu krohv ja tasandatud pinnad, tuleb kruntida Vescom krundiga (1 osa krunti 3 osa veega). Lasta kuivada umbes 5 tundi.
- Väga imavad pinnad, nagu krohv, betoon, kipsplaat ja krohvitud seinad, tuleb kruntida lahjendamata Vescom krundiga ja lasta kuivada umbes 5 tundi.
- Värvitud seinad tuleb pesta vee ja keskkonnasõbraliku rasvaeemaldajaga. Pind tuleb lihvida, et luua mehaaniline nakkealus.
- Liivased, pulbrilised ja ebakindlad pinnad tuleb korrigeerida, parandada ja puhastada
- Vineeri ja puitlaastplaati tuleb kruntida lahjendamata Vescom krundiga. Kruvide ja/või naelapead tuleb isoleerida ja täita hästi nakkuva pahtliga.
- Mitteimavate pindade puhul (nt eelnevalt töödeldud või galvaniseeritud metall, plastid ja värvitud pinnad) tuleb kasutada Vescom 3000 liimi.
- Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 10°C ja niiskusesisaldus ei tohi ületada 6%.

Vescom liimid:

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage ainult Vescom liime:

- **Vescom 1000** - vinüülseinakatetele kuni 370 g/m²;
- **Vescom 2000** - tekstiilist seinakatetele ja vinüülseinakatetele üle 370 g/m², samuti olefiinseinakatetele 420 g/m²;
- **Vescom 2500** - digiprintitud seinakatetele (alternatiivina võib kasutada 1:1 segu Vescom 2000 ja Vescom 3000);
- **Vescom 3000** - vinüüli- ja tekstiilseinakatetele mitteimavatel pindadel.

Enne kasutamist segage Vescom liimid korralikult läbi. Sõltuvalt tingimustest (temperatuur, aluspinna seisukord, seinakattematerjali tüüp) võib Vescom 1000 liimi lahjendada kuni 4% veega ja Vescom 2000 liimi kuni 6%. Vescom 2500 ja 3000 ei tohi lahjendada. Liimi säilivusaeg on 9 kuud.

Töövahendid:

- Nurgapiirkondades, laes ja soklites kasutada plokipintslit.
- Seinte jaoks kasutada lühikarvalist sünteetilist rulli.
- Töövahendid puhastada veega.

Liimikulu (m²/kg)

Seinakatte tüüp	Vescom 1000	Vescom 2000	Vescom 2500	Vescom 3000
Paberialusega tekstiil		5 m ² /kg		6-7 m ² /kg
Muud tekstiilid		4 m ² /kg		5 m ² /kg
Digiprintitud kattega			5 m ² /kg	
Vinüül kuni 370 g/m ²	4 m ² /kg			5 m ² /kg
Vinüül mittekootud alusel		5-6 m ² /kg		6 m ² /kg
Vinüül 460-800 g/m ²		5 m ² /kg		4 m ² /kg
Vinüül 800 g/m ² ja rohkem		3 m ² /kg		
Olefiin 420 g/m ²		5 m ² /kg		

Krunt-tihendi kulu

Aluspind	Lahjendus	Kulu
Tavaline imav pind	1 osa krunti 3 osa vett	10 m ² /L
Väga imav pind	Lahjendamata	7 m ² /L

Ülalmainitud katmismäärad on ligikaudsed ning sõltuvad suuresti aluspinna seisukorrast, temperatuurist, õhuniiskusest ja seinakattematerjali tüübist.

Üldised paigaldusjuhised:

Üldine: Seinakate tuleb paigaldada järjestikku ühe tootepartii piires. Esmalt koostage ribade paigutusplaan. Kui paigaldatakse mitu rulli, alustage kõige suurema rullinumbriga. Lõigake ribad seina kõrgusele + 4 cm, et jätta varu lae ja sokli tasandamiseks. Nummerdage ribad, kasutades ainult musta grafiitpliiatsit. Järgige rulliga kaasas olevaid paigaldus- ja suunajuhiseid. Tõmmake loodijoon musta grafiitpliiatsiga nii, et materjal ulatuks nurgas või sisemises nurgas 2 cm üle. Kandke liim aluspinnale lühikarvalise sünteetilise rulliga riba laiuse + 20 cm ulatuses.

Asetage riba nr 1 värsketele liimile vastu loodijoon nii, et see ulatuks mõne sentimeetri võrra lae, sokli ja nurga kohale. Seinakatte kinnitamiseks suruge spaatliga kindlalt piki seina riba pikisuunas, et eemaldada selle alt kinni jäänud õhk. Seda meetodit soovitatakse ka materjali ümber sisemise nurga paigaldamisel.

Välisnurkade puhul tuleks materjal keerata vähemalt 30 cm ulatuses ümber nurga.

Vinüülist ja olefiinist seinakatete paigaldamine (kuni 800 g/m²)

(välja arvatud mustrid, mis tuleb paigaldada serv servaga)

Pärast liimi kandmist teise riba aluspinnale keerake esimese riba serv umbes 10 cm ulatuses tagasi ning kandke sellele lahjendatud kiht liimi. Kinnitage teine riba esimese riba peale kuivalt kattuvana, jättes kattuvuseks umbes 6 cm. Siluge seda vertikaalselt spaatliga. Kasutades katkestusteraga nuga, tehke +4 cm pikkune vertikaalne lõige kattuvatesse ribadesse lae lähedal. Asetage Vescom kattelõike nuga ribade taha ja lõigake need läbi piki vertikaalset suunda. Veenduge, et pealmine riba oleks pingul. Pärast lõikamist eemaldage alumine riba. Sulgege liitekoht ning siluge ala spaatliga. Pärast 3-4 riba paigaldamist lõigake ülejäägid lae ja sokli ääres katkestusteraga noa ja spaatliga. Eemaldage liimijäägid kohe puhta veega ja kuivatage pind.

Vinüülist ja olefiinist seinakatete paigaldamine (800 g/m² ja rohkem)

Aluspinna ettevalmistamisel kasutage segu: 1 osa Vescom 2000 ja 1 osa Vescom 3000.

Tonga disaini puhul: Kandke liim käsitsi liimijaoturiga, mitte rulliga. Samuti soovitatakse liimi kanda seinakatte tagakülje ülemisele 20 cm osale. Sisemiste ja välimiste nurkade puhul kasutage ainult Vescom 3000 liimi esimesel ja viimasel 5 sentimeetril.

Tekstiilist seinakatete paigaldamine

- Ribad paigaldatakse otse serv servaga (Butt-joint meetod).
- Liitekoht tuleb siledaks vajutada spaatliga, et mõlemad servad ühtlustuksid.
- Paigaldamise ajal tuleb vältida liimi sattumist katte esiküljele.
- Pärast 3–4 riba paigaldamist lõigake ülejäägid lae, sokli ja nurkade juures katkestusteraga noa ja spaatliga.
- Vältige vee- ja liimiplekkide sattumist tekstiilmaterjalile.

- Kui kasutatakse liimirulli, peab see olema sile kummist mudel.

Tekstiilist seinakatted: Partiinumbri ees olev täht "R" tähendab, et seinakatte ribasid tuleb vaheldumisi pöörata.

Oluline

- Käsitsi kedratud siidniidist seinakatete korral võivad ribades esineda ebaregulaarsed kangastruktuurid ja värviefektid. See tuleneb tootmisprotsessist ning annab seinale ebaühtlase, käsitsi kootud välimuse (paneeliefekt).
- Looduslike kiudude kasutamine võib põhjustada väikeseid värvierinevusi.
- Ribad tuleks paigaldada nii, et need oleksid seinal visuaalselt sümmeetrilised.
- Vead tarnes on tuvastatavad pärast esimese kolme riba paigaldamist. Kui märkate ebakõlasid, võtke viivitamatult ühendust tarnijaga. Hilisemaid kaebusi ei rahuldata.
- Käesolev tehniline teave kehtib alates avaldamise kuupäevast ja jääb jõusse kuni uute spetsifikatsioonide väljastamiseni.

Hooldus

Puhastussoovitused on saadaval tootja kodulehel www.vescom.com.

Tootelehest:

Kui tekib küsimusi teksti õigsuse suhtes, kontrollige tootja originaal andmeid www.vescom.com